

1. Presionar botón derecho encima del icono del programa MBO y **ejecutar** como administrador.

	1		
MBO M		Abrir	
		Abrir la ubicación del archivo	
	•	Ejecutar como administrador	
		Solucionar problemas de compatibilidad	
		Anclar a Inicio	
	Ð	Examinar con Microsoft Defender	
		Anclar a la barra de tareas	
		Restaurar versiones anteriores	
		Enviar a	>
		Cortar	
		Copiar	
		Crear acceso directo	
		Eliminar	
		Cambiar nombre	
		Propiedades	

2. Seleccionar Sí.



- 3. Aparece la pantalla de login, donde solicita **Nombre Usuario** y **Contraseña**. **Rellenar** campos.
- 4. Pulsar Ok.

	mbo	
	Nombre Usuario	
	prova	
	Contraseña	
	••••••	
	📃 Guardar contraseña	
Mos	tar opciones avanzadas	ок

5. A continuación se muestra la ventana principal. **Seleccionar Grupo de Respaldos**.



- 6. Dentro de la venta de Grupo de Respaldo, se muestra los grupos de respaldos existentes.
- 7. Pulsar Agregar para realizar la creación del grupo de Respaldo.

Grupos de Respaldo

Ordenar por Hora de creación 👻



OpenDirect Propietario: JUNTAS Último Respaldo: martes, 15 de agosto de 2023 16:00

8. Introducir, Nombre.

Seleccionar Grupo de copia de seguridad MS 365 en Tipo de Grupo de respaldo. Seleccionar Organización entera o solo este usuario de MS 365 en Backup Scope. Elegir Global en Región.

Marcar Si es necesario el acceso a internet a través de proxy. Probar.

Crear Grupo de Respaldo

Nombre	
Grupo Copa de seguridad Microsft 365	
Tipo de Grupo de Respaldo	
Opia de seguridad Microsoft 365	~
Backup Scope	
 Entire Organization 	
🔘 Solo este usuario de Microsoft 365	
Región	
Global 🖌	
Acceso a Internet a traves de proxy	
Prueba	

9. Autorizar.

Haga clic en [Autorizar] y en la ventana emergente del navegador inicie sesión en su cuenta de Microsoft y autorice la aplicación de copia de seguridad (si es necesario), copie y pegue el código de autorización en el cuadro de texto y presione [Aceptar] para completar la autenticación.

Autorizar Cancelar

10. Iniciar sesión con una cuenta MS.



11. Copiar el código, **pegarlo** en MBO Manager y **OK** para continuar.

Authorization Code for Microsoft 36	65	
.ATEAgdyOh6y0NkS7yaG4n2lwhiGl8n	/BhARCgjmG	
Please copy and paste the above Authorization Code into Ahsay's product to complete the setup.		
En la ventana emergente del navegador, inicie sesión en su cuenta de Microsoft y autorice la anlicación de conia de seguridad (si es necesario) copie y pegue el código de autorización en el cuadro de texto y presione laceptar) para completar la autenticación.		
D.ATEAgdyOh6y0NkS7yaG4n2lwhiGl8nVBhARCgjmGnRalODsxALw.AgABA		
	OK Cancelar	

12. Seleccionar para configurar el backup.

Origen del Respaldo

 All users 	
 Seleccionar Especifico 	Seleccionar
Auto-exclude any Micro	soft 365 unlicensed user during backup
Select the data type that yo	u want to backup which are owned by the selected user(s) OneDrive 🕑 😳 Sitio Personal 🗌 🔨 Chat de Teams
V Teams	
 All teams groups 	
O Seleccionar Especif	ico Seleccionar
🖌 👰 Correo de gru	po 🗹 🚳 Sitio de grupo 🔲 💕 Canal de Teams
✓ Sitios de SharePoir	ıt
All SharePoint sites	excluding personal and group sites
Seleccionar Especif	ico Seleccionar
🖌 📑 Carpetas Públicas	

13. Seleccionar elementos y carpetas para la copia de seguridad.



NOTA

Este mensaje se mostrará si **OneDrive** no está seleccionado, pero sí el de canal de **Teams** y/o el **chat de Teams**. **Continuar**.



14. Habilitar la pestaña excluir ON (opcional). Para añadir filtros presionar sobre el botón + .



15. Completar los campos:

*Aplique este filtro a todas las carpetas en: será la carpeta dónde se aplicará el filtro. Apretar el botón Mostrar para seleccionar dónde se aplicará el filtro, expandir, marcar las casillas y OK pera finalizar.

Nombre	
Filter-1	
Hacer coincidir nombres de carpetas por	Aplicar este filtro a todas las carpetas en
Comparación Simple termina con	Carpetas
Expresión regular (UNIX-style)	
🔿 Carpeta estándar en buzón	Disco topez MBO (mbo@dakmast.onmicrosoft.com) Disco topez MBO (mbo@dakmast.onmicrosoft.com) OneDrive DoneDrive
Patrones existentes que coinciden	
X	
Agregar	
Aplicar este filtro a todas las carpetas en	
Mostrar	

16. Eliminar la programación creada por defecto.

17. Presionar el botón Agregar para la creación de la nueva programación.



18. En la venta de Nueva programación de respaldo:
Rellenar nombre.
Seleccionar Tipo
Marcar hora en el inicio de copia de seguridad.
Seleccionar política de retención después de la copia (optativo).

Nueva programación de respa	ldo
Nombre	
L-V 13h	
Tipo	
Diario 🖌	
Iniciar copia de seguridad	
a las 🗸 13 🖌 : 00 🗸	
Detener	
Cuando termine de hacer la copia completa 🦄	*

Ejecute la politica de retención después de copia de seguridad

19. En la siguiente ventana Destino, en el apartado de Modo de Respaldo, ofrece un desplegable con diferentes opciones para **seleccionar**:

Secuencial: primero una copa en un destino y luego en el otro.

Concurrente: realiza copias simultáneamente en los destinos seleccionados.

Destinos de almacenamientos existentes.

20. En Destinos de almacenamiento existentes, **seleccionar +** para añadir el destino (en local o servidor MBO).

	Destino
Modo de Respaldo	
Secuencial V	
Destinos de almacenamier	to existentes
Añadir un nuevo de	tino de almacenamiento/ conjunto de destino
~ v	
Nuevo destino de	almacenamiento/ conjunto de destin
Nombre	
MBO Cloud Server	
Almacenamiento de destino	
be MBO Cloud Server	~
🥧 MBO Cloud Server	
Local / Unidad asignada	/ Unidad de red / Unidad extraíble

21. En encriptación, a través del interruptor se puede activar o no la escriptación de la copia.

En caso activar la encriptación, seleccionar el Tipo de encriptación:

Por defecto: Contraseña aleatoria.

Contraseña de usuario: Misma contraseña del usuario al inicio del programa.

Personalizar: Crear una nueva contraseña.

IMPORTANTE Guardar contraseña, si se pierde la contraseña de Encriptación no hay manera de recuperar los ficheros.

Encriptación



22. Respaldar ahora.



"Grupo Copia de seguridad Microsoft 365" correctamente creado.



RECOMENDACIÓN:

Cambiar el **Directorio temporal**. Seleccionar otra ubicación con suficiente espacio libre en un disco nuevo, ir al **Directorio temporal** y **Cambiar** para buscar otra ubicación.



